

# Einwegstrahlmittel Mehrwegstrahlmittel



## Ofa Kiel



## BioWash Algen - EX

<b>Anwendung:</b>	<b>Wässrige Lösung zur Beseitigung von Algen an Fassaden und Dächern.</b>
<b>Wirkstoff:</b>	- Didecyl- Dimethyl- Ammonium - biologisch unbedenklich - ohne Chlor
<b>Gebrauchsanweisung:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Lösung ist gebrauchsfertig. Nur bei leichtem Befall Mischung max: 1 Teil <b>algen-EX</b> und 2 Teile Wasser</li><li>2. Anwendungsverfahren:   - streichen   - rollen   - spritzen / sprühen</li><li>3. Aufbringmenge:   je nach Untergrund und Befall   zw. 200 ml u. 250 ml pro m<sup>2</sup>. Die Wirkung tritt nach ca. 24-30 Std. ein.</li><li>4. Nachbehandlung: nach Reinigung der behandelten Flächen mit Hochdruckgeräten oder abbürsten ist ein Einsprühen der Fläche mit einer Mischung von 1 Teil <b>algen-EX</b> und 2 Teilen Wasser erforderlich.</li><li>5. Vorbeugender Schutz vor Neubefall wird durch eine jährliche Nachbehandlung mit einer Mischung von 1 Teil <b>algen-EX</b> und 10 Teilen Wasser erreicht.</li></ol>
<b>Empfohlener Langfristiger Schutz:</b>	Klinker – und Putzfassaden unsichtbar hydrophobieren. Eine farbliche Beschichtung mit <b>Kefa</b> bietet einen langfristigen Schutz gegen Algenbefall.

Kerstin Santen  
**Oberflächenaufbereitung**  
Königsberger Str. 26  
24223 Schwentinental –  
OT Raisdorf Reuterkoppel  
Fon 04307/8217-0  
Fax 04307/8217-18  
Mail : [info@ofa-kiel.de](mailto:info@ofa-kiel.de)  
Internet : [www.ofa-kiel.de](http://www.ofa-kiel.de)  
UST-IdNr. DE155111551  
UST-Nr. 11 2617300623

- Sandstrahltechnik  
.....Sandstrahlmittel  
.....Arbeitschutz etc..



- Folien/Baufolien ...
- Holz- u. Bautenschutz ...

**Schimmelschutzsysteme**

- Entlacker ...
- Graffiti  
... Entferner und Schutz
- CKW-freie Abbeizer
- Airlessgeräte und  
Zubehör etc. ...

**Service für  
Hochdruckreiniger und  
Druckluftstrahlgeräte**